

QUO-011535 / SO-027838 Vito Automatik mit UrbanJet

QUO-011535 | SO-027838



VERFÜGBARKEIT

Verkauft

LIEFERTERMIN

11/2026

Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz
Typ	Vito 116 CDI 3,1 t Automatik
Leistung	120 kW (163 PS)

Hochdruckaggregat

Bezeichnung	HD-Spülgerät UrbanJet Plus
Pumpe	Speck
Leistung	140 bar 67 l/min
Motor	Kubota

Weitere Fahrzeugbilder

JETZT 30% ABSCHREIBUNG FÜR IHR NEUES SPÜLFahrZEUG NUTZEN!

WENN SIE 2026 EIN NEUES SPÜLFahrZEUG ANSCHAFFEN, KÖNNEN SIE DANK DES AKTUELLEN INVESTITIONSBOOSTERS DIREKT 30% IM ERSTEN JAHR ABSCHREIBEN.

DIE REGEL GILT FÜR ANSCHAFFUNGEN ZWISCHEN 1. JULI 2025 UND 31. DEZEMBER 2027 – ALSO GENAU JETZT.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
ALS BEISPIEL: SPÜLFahrZEUG FÜR 100.000€
30.000€ ABSCHREIBUNG IM ERSTEN JAHR

DAS BRINGT SOFORT MEHR LIQUIDITÄT UND ENTLASTET SIE BEI STEUERN !



Fahrzeugbeschreibung

Mercedes-Benz Vito 116 CDI 3,1 t Automatik Motorleistung: 120 kW (163 PS) 2 Schiebetüren, Automatik, ohne AHK Zul. Gesamtgewicht: 3.100 kg Bodenausbau Versiegelung des Fahrzeugbodens mit Flüssigkunststoff, Verkleidung mit Alu-Riffelblechen inkl. kpl. Überbau der Türeinstiege auf Fahrerseite und Beifahrerseite Seitenwände mit Aluminium-Riffelblech, Zwischenbereiche sind gedämmt Dachausbau mit Aluminium-Riffelblech und Dämmung Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-Leuchten, in Heckklappe integrierte LED-Leuchten zur Umfeldausleuchtung Standheizung mit Zusatzausströmer zum Fahrerhaus Einbauregal in Türeinstieg Beifahrerseite eingebautes Regal mit diversen Fächern, zur Aufnahme von Spiralmaschinen (Trommel und/oder Koffermaschine) und Spiralkörben. Verkleidung der Metallregalrückwand im unteren Bereich mit Aluriffelblech, Anbringung einer Verzurrschiene mit verstellbaren Halterungen an der Rückseite. Garantie: 2 Jahre, bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des Wartungsplanes Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

Aufbau / Technik

HD-Spülgerät UrbanJet Plus mit Kubota-Diesel-Motor 18,5 kW; Speck Pumpe 140 bar 67 l/min; schwenkbare HD-Haspel mit 80 m Schlauch; Antrieb Kubota 18,5 kW (25 PS) - Dieselmotor, mit elektrischem Anlasser, Wasserkühlung, Lichtmaschine, mit separater Batterie und Anschluss am Kraftstofftank des Fahrzeugs. Hochdruck-Pumpe Speck NP 25, 3-Kolbenpumpe, 140 bar - 67 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelausbauelement Speck ULH 262 Schlauchhaspel Zufuhrhaspel mit hydraulischem Antrieb und 80 m Hochdruckschlauch DN 13,3, ausschwenkbar Wasserzufuhrhaspel mit 30 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste Fernbedienung Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal für hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät Wasserbehälter 2 x 300 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn

und Überlauf weitere Ausstattung Düsen-Set ½" Eco 2, (beinhaltet 8 verschiedene Düsen inkl. Stoherdüse, Granatdüse, Ausspritzdüse, Rotierdüse und weitere) ; 1 Standarddüse blind 1 Standarddüse offen ; Absauginjektor ½" ab 40 l/min; Garantie: 2 Jahre (bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des Wartungsplanes) Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot